

TWA-MIC

- TWA-MIC-ECT
- Všesměrový elektretový mikrofon
- Venkovní design
- Citlivost -54 dB
- Impedance 680Ω
- Přenos zvuku po otočení
- TWA-ATX-PoE-BOX
- Zvukové zesilovače pro připojení TWA-MIC-ECT k LINE-IN
- vstupy
- Podpora napájení z PoE



Elektretové mikrofony se používají především jako příslušenství pro IP kamery. Vzhledem k tomu, že se zvukové vstupy IP kamer mohou výrazně lišit svým provedením, nabízíme verze s MONO nebo STEREO 3,5mm konektory pro přímé připojení k mikrofonním vstupům a s předzesilovači TWA-ATX pro IP kamery s linkovým připojením.

DOSTUPNÉ MODELY

Název objednávky	Objednací kód
BREAK-TWA-MIC-ECT-M	3-100-724
BREAK-TWA-MIC-ECT-SR	3-100-726
TWA-ATX-PoE-BOX	3-100-725



METEL s.r.o., Žižkův kopec 617, 55203 Česká Skalice, Česká republika, www.metel.eu

TECHNICKÉ PARAMETRY

TWA-ATX-POE-BOX	
Napájení	kompatibilita s MIDSPAN PoE (IEEE802.3af/at) nebo 48VDC: piny 4,5 / 7,8
Rychlý ethernet	2x porty 10/100 BASE-T
Mikrofonní vstup	kompatibilní s TWA-MIC-ECT-M
LINE-OUT	kompatibilní s IP kamerami LINE-IN (symetrické / asymetrické)
ALC a redukce šumu	Ano
Šířka pásma	200 - 20 000 Hz
Spotřeba energie	Max. 0.8 W
Přepětňové ochrany	Fine (napájecí vstup a LINE-OUT)
BREAK-TWA-MIC-ECT	
Šířka pásma	200 - 15 000 Hz
Napájení	BIAS
SN R	Min. 60 dB
Příkon	Max. 1,5 mA
PROSTŘEDÍ	
Provozní teplota	- 40... +75 (-20... 60) C (MIC)
MECHANIKA	
Rozměry - v / š / h (ATX)	52 x 32 x 82 mm
Rozměry - v / š / h (MIC)	34 x 30 x 100 mm



NORMY A PROTOKOLY

Norma	Poznámka
-------	----------

EMC A BEZPEČNOST

Norma	Poznámka
EN 55035	Požadavky na imunitu
EN 55032	Požadavky na emise
EN 62368-1	Bezpečnostní požadavky
EN IEC 63000	ROHS

POZNÁMKY

- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.

Dokument vytvořen dne: 21. 2. 2024 13 :38:52